

# SATURE® PRESERVE



**sature**  
strength of nature

**Tehokas käsittely, joka tukee puun kestävyyttä ja harmaantumista. Käytetään myös Sature -puutuotteiden katkaisupintojen suojaamiseen.**

## KÄYTTÖVALMIS AINE

1 litra riittää noin 10 m<sup>2</sup> pinnan käsittelyyn.  
2,5 litraa riittää noin 24 m<sup>2</sup> pinnan käsittelyyn.

**Sature Preserve pidentää puun käyttöikä ja auttaa puuta patinoitumaan ulkona kauniin hopeanharmaaksi. Preserve on oikea tuote myös Sature -käsitellyn puun katkaisupintojen suojaamiseen.**



## KÄYTTÖOHJE

1. Puupinta tulee puhdistaa hyvin ennen käsittelyä. Tässä on suositeltavaa käyttää Sature Cleania, joka poistaa lian ja hoitaa puupintaa. (Ohita tämä kohta, jos puu on uusi).
2. Puupinnan tulee olla kiinteä ja kuiva ennen Sature Preserven käyttöä.
3. Sature Preserve on valmis käytettäväksi, joten sitä voidaan käyttää suoraan purkista. Muista ravistaa ennen käyttöä ja levitä aine puulle sivelimellä tai maalitelalla.
4. Suosittelemme, että ensimmäisellä kerralla puu käsitellään 2 kertaan. Tästä eteenpäin yksi levityskerta riittää.
5. Anna Sature Preserven imeytyä kunnolla puuhun ennen käyttöä. Preserven patinoiva/harmaannuttava vaikutus on vain ulkokäytössä.
6. Parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi on suositeltavaa käsitellä puu myöhemmin myös Sature Protectilla, jonka vettä hylkivä vaikutus suojaa puuta säältä ja kosteudelta.

## TÄRKEÄÄ

Ravista tuotetta ennen käyttöä. Muista aina tarkistaa käsiteltävän pinnan ja tuotteen yhteensopivuus. Vältä tuotteen levittämistä lasille, metallille ja betonille tai muille pinnoille, joihin aine ei imeydy. Huomioi, että käytettäessä maalaustelaa käsittelyainetta voi roiskua ei-toivotuille alueille. Vahingon sattuessa vaurioituneet alueet on pestävä heti lämpimällä vedellä. Sisältää piidioksidia. Jos tarvitset lääkärin apua, ota pakkaus tai etiketti mukaasi. Suositeltu levityslämpötila on 10-25°C, ei suorassa auringonvalossa. Työvälineet huuhdellaan käytön jälkeen lämpimällä vedellä. Sature Preserve -käsittelyn jälkeen pinta on kosketuskuiva 3-4 tunnin kuluttua ja alue on täysin kovettunut 1-2 päivän kuluttua.

## SÄILYTYS

Säilytä alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna, kuivana, pakkaselta suojassa ja lasten ulottumattomissa.

## HÄVITTÄMINEN

Sature Protect ainetta ei saa laskea viemäriin. Tyhjät pakkaukset ja tuotejäämät hävitetään ongelmajätteenä.

Tuote on valmistettu Tanskassa.

Lisätietoja tuotteista ja myynti:  
info@novenberg.fi | p. +358 (0)44 244 1236

**NOVENBERG**