

SATURE® käyttö- ja huolto-ohjeet



10.10.2023

Ulkokäyttöön Frøslev Sature® julkisivu- ja terassiprofiilit

Viittaa suorituskykyilmoitukseen FT50

1. Esittely

Puu on luonnostaan ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, mutta erilaiset käyttöolosuhteet vaativat erityistä huomiota.

Käyttäjänä voit auttaa varmistamaan puun pitkäikäisyyden noudattamalla hyvää rakennustapaa ja tässä annettuja ohjeita.

Jo rakennusvaiheessa voit oikeilla rakennustekniikoilla parantaa puun kestävyttä, estämällä mm. pitkäkestoisen puun kosteusrasituksen ja varmistamalla rakenteille tehokkaan ilmanvaihdon. Saturea työstetään ja käsitellään kuten puuta yleensä, mutta on kuitenkin hyvä huomioida, että Sature -tuotteiden sisältämä silikaatti kuluttaa työstökoneiden teriä enemmän kuin tavallinen käsittelemätön havupuu. Muistathan työskennellessä käyttää yleisiä suojavarusteita, kuten käsineitä, hengityssuojainta ja suojalaseja.

2. Tuotteen kuvaus

Sature® on tuotenimi silikaattikäsitellylle puulle, josta on valmistettu verhouslautoja tai terassituotteita ulkokäyttöön.

Materiaali soveltuu kohteisiin, joissa puu ei ole suoraan kosketuksissa maahan tai veteen.

TÄRKEÄÄ: Saha aina Sature -tuotteiden molemmat päät mittatarkan lopputuloksen varmistamiseksi.

Sekä levitä katkaisupinnoille Sature® Preserve puun suojaa kestävyuden takaamiseksi.

3. Varastointi ennen asennusta

Tuotteiden saapuessa poista ilmatiivis pakkaus varmistaaksesi puulle riittävä ilmanvaihto. Säilytä Sature -puutuotteet niin, etteivät nämä kosketa maata ja peitä ne ilmavasti hengittävällä materiaalilla, joka suojaa lialta sekä rankalta sateelta. Varastointipaikan tulee olla hyvin tuuletettu, eikä se saa olla alttiina suurelle lämpötilavaihtelulle tai suoralle auringon paisteelle. Vältä sopimatonta varastointia, kuten tilaa jossa ei ole riittävää ilmanvaihtoa tai jossa on kondenssivettä. Sature -puun kosteuspitoisuus on käsittelyn jälkeen usein 25-30% ja se tulee kuivata tai varastoida jonkin aikaa ennen asennusta. Sature -tuotteita suositellaan käytettäväksi/asennettavaksi, kun kosteusprosentti on alle 18%. Sature -valmistusprosessi voi jättää tuotteiden pintaan rimoituksen jälkiä, jotka tasoittuvat luonnollisen harmaantumisen myötä.

4. Käyttö- ja huolto-ohjeita

Asennuksen jälkeen Sature -käsittelystä jäänyt ylimääräinen silikaatti harjataan huolellisesti pois puun pinnalta pehmeällä harjalla tai pyyhittään kostealla liinalla. Suosittelemme, että Sature -terassilaudat puhdistetaan asennuksen jälkeen valmistajan omalla Sature Clean puhdistusaineella ja parhaan lopputuloksen saavuttaaksesi pinta tulisi käsitellä vielä Sature Protect suoja-aineella 24 tuntia puhdistuksen jälkeen. Käytä jatkossakin Sature Clean puhdistusainetta vähintään kerran vuodessa ja aina kun puupinnan puhdistus on tarpeellista. Saturen omat huoltoaineet auttavat puupintaa kestämaan ja säilyttämään patinoituessaankin kauniin ulkonäkönsä.

Suosittelemme tarkastamaan puupinnat kerran vuodessa, erityisesti osat, jotka ovat asennettu lähelle maakosketusta.

Luonnossa esiintyviä ja ilmassa leviäviä homeitiöitä voi ilmaantua kaikenlaisille verhousspinnoille ja Saturesta ne on paras puhdistaa Sature Cleanilla. Painepesuria ei tule käyttää ilman erillistä terassipesusuulaketta, sillä liian voimakas pesu voi vahingoittaa puuta tai imeytyä alusrakenteisiin. Huomatessasi vahingoittuneen laudan, vaihda se, jotta vaurio ei leviä tai aiheuta vaaraa käytössä.

Puu on elävä materiaali, ja siksi tuotteessa saattaa esiintyä pintahalkeamia. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta puun lahonsuojaan tai heikennä sen kestävyttä. Sature -käsitelty puu kestää patinoitumista hyvin. Puun pinta muuttuu auringon ja sään vaikutuksesta vaalean hopeanharmaaksi. Sijainnista ja sääolosuhteista riippuen Saturen harmaantumisprosessi voi edetä eri tavoin ja harmaantumisen kesto vaihdella. Säännöllinen huolto ja viimeistely Sature -puunhoitotuotteilla suojaa puuta ja antaa optimaalisen kestävyysden.

5. Kierrätys

Sature -puumateriaali on 100% luonnontuote ilman lisättyjä kemikaaleja. Saturen voi elinkaarensa lopussa hävittää tavallisen puun tapaan kierrättämällä tai polttamalla.

NOVENBERG

Lisätietoja tuotteista ja myynti:

info@novenberg.fi | p. +358 (0)44 244 1236