



Novenberg Oy
Nervanderinkatu 9 LH 1
00100 Helsinki, Finland

Tel. +358 44 244 1236
info@novenberg.fi
www.novenberg.fi

DoP 001

EN 14915

Accoya paneelit ja terassilaudat

Paksuus: 19 - 38 mm

Leveys: 70 - 245 mm

Aiottu käyttötarkoitus: ulko- ja sisäkäyttö

Radiata mänty (*Pinus radiata*)

Palokäyttäytyminen: D-s1,d0 $\geq$ 22 mm

Kestävyysluokka: 1 (EN350)

Lisätietoja:

www.novenberg.fi

NOVENBERG



Novenberg Oy
Nervanderinkatu 9 LH 1
00100 Helsinki, Finland

Tel. +358 44 244 1236
info@novenberg.fi
www.novenberg.fi

DoP 002

EN 14915

Accoya puupaneelit ja terassilaudat Burnblock palonsuojakäsittelyllä

Paksuus: 19 - 38 mm

Leveys: 70 - 245 mm

Aiottu käyttötarkoitus: ulko- ja sisäkäyttö

Radiata mänty (*Pinus radiata*)

Palokäyttäytyminen: B-s1,d0 $\geq$ 19 mm

Kestävyysluokka: 1

Lisätietoja:

www.novenberg.fi

NOVENBERG